

INFORMACE O NOVÉM PRODUKTU

MACH-3A 653

Vysokorychlostní měření pro výrobu

V
lastnosti



- › Ideální náhrada vašich mechanických měřidel!
- › Cenově výhodné!
- › Navrženo pro dílenské podmínky 5°C - 40°C
- › Dotyková obrazovka pro snadné ovládání
- › Vysokorychlostní měření: $v_{\max.} = 1212 \text{ mm/s}$
- › Přesnost až 2,5 μm
- › Připraveno pro automatizaci procesů
- › Mitutoyo nabízí celou řadu příslušenství pro SMS: doteky, přípravky, upevňovací systémy, otočné stoly

Mitutoyo

MACH-3A 653 specifikace

Měřicí rozsah X. Y. Z	605 x 505 x 285 mm
Max. hmotnost obrobku (otočný stůl)	200 kg
Měřicí stůl	stabilní ocelová konstrukce
Hmotnost zařízení, včetně otočného stolu (volitelně)	1500 kg
Max. posuvová rychlost	1212 mm/s
Max. zrychlení	~ 12000 mm/s ²
Přesnost měření (TP7M) MPE _E v závislosti na okolní teplotě	19 až 21°C: (2,5 + 3,5 x L/1000) μm; L v mm
	5 až 35°C: (3,5 + 5,7 x L/1000) μm; L v mm
Snímací odchylka MPE _p	2,5 μm
Provozní teplota	5° C – 40°C
Rozlišení měřicího systému délky	0,0001 mm



Souřadnicové měřicí stroje	_____
Systémy zpracování obrazu	_____
Přístroje na měření tvaru	_____
Optické měřicí přístroje	_____
Senzory - snímací systémy	_____
Testovací přístroje a seismometry	_____
Linear Scale a DRO systémy	_____
Ruční měřidla a systémy přenosu dat	_____

Mitutoyo nabízí kompletní sortiment příslušenství: snímací systémy, doteky, přípravky, pojízdné stojany, laserový skener, software

Poznámka: Všechny informace o našich výrobcích v tomto tištěném materiálu, společně s vyobrazeními, nákresey, provedením a specifikací měřidel, jakož i další technické informace, jsou předkládány jako průměrné hodnoty. V tomto ohledu si vyhrazujeme právo na změnu v konstrukci, technické specifikaci, včetně hmotnosti a rozměrů. Naše specifické standardy, stejně jako technické regulace, popisy a ilustrace produktů jsou platné ke dni tisku tohoto dokumentu. Dále jsme ještě vázáni našimi všeobecnými obchodními podmínkami, platnými a revidovanými v době prodeje. Pouze nabídka, kterou Vám přímo vytvoříme, je platná. Právo na změnu a možnosti výskytu chyb jsou vyhrazeny.

Mitutoyo Česko s.r.o.
 Dubská 1626
 41501 Teplice
 Tel +420 417 579 866
 Fax +420 417 579 867
 info@mitutoyo.cz
 www.mitutoyo.cz

Mitutoyo